



19	适配器	F40H-26-01	2	ABS	
18	密封圈	F40H-71-01	4	三元乙丙	17*2.65
17	连接螺栓	F40H-85-01	2	304不锈钢	M6*20
16	鞍座	F40H-03-01	2~3	塑胶	
15	捆带螺栓	F40H-83-01	4~6	304不锈钢	M8*70
14	捆带	F40H-11-01	2~3	不锈钢-塑胶	
13	密封圈	F40H-61-01	4	三元乙丙	25*2.65
12	保安螺栓	F40H-84-01	6	304不锈钢	M6*10
11	管堵	F40H-10-01	1	ABS	
10	净水出口	F40H-09-01	2	ABS	
9	挡块	F40H-95-01	6	316不锈钢	
8	密封圈	F40H-59-01	4	三元乙丙	19*2.65
7	支撑板	F40H-22-01	2	铝合金	硬质氧化
6	原液水口	F40H-23-01	2~4	2507不锈钢	
5	挡圈	F40H-98-01	2~4	304不锈钢	
4	密封圈	F40H-70-01	4~8	三元乙丙	28*2.65
3	密封圈	F40H-58-01	4	三元乙丙	90*5.3
2	密封板	F40H-21-01	2	ABS	
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

- 1 设计压力6.9MPa(1000PSI)
- 2 设计温度66° C (150° F)
- 3 最低允许温度-10° C (14° F)
- 4 工作介质为PH值20% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 5 请按照说明书正确操作
- 6 设计变动不另行通知, 请登录公司网站[www.firstline.com.cn](http://www.firstline.com.cn)

装膜芯数	代号	L (MM)	P (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
1	F401000S-1	1364	1036	600	13
2	F401000S-2	2380	2052	1200	19
3	F401000S-3	3396	3068	2200	25
4	F401000S-4	4412	4084	1600x2	30
5	F401000S-5	5428	5100	2300x2	36
6	F401000S-6	6444	6116	2700x2	42

## 哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

**First Line**

设计日期	名称	F40-1000S型膜壳	
审核日期	图号	F40-1000-S-00-01	
批准日期	单位	mm	版次 2021