



装膜规格	代号	L (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
2540	F2530E-1	1088	700	25
2521	F2530E-2	605	400	1.6
2514	F2530E-3	427	200	1.4

- 1 设计压力2.1MPa(300PSI)
- 2 设计温度66° C (150° F)
- 3 最低允许温度-10° C (14° F)
- 4 工作介质为PH值3-11的水
- 5 请按照说明书正确操作
- 6 设计变动不另行通知, 请登录公司网站WWW.firstline.com.cn

8	挡片	F25L-04-01	4	304不锈钢	含螺栓
7	捆带	F25L-03-01	2	不锈钢-塑胶	
6	捆带螺栓	F25L-86-01	4	304不锈钢	M6*60
5	鞍座	F25L-02-01	2	塑胶	
4	密封圈	F25L-59-01	4	三元乙丙	19*2.65
3	密封圈	F25L-70-01	2	三元乙丙	56*3.55
2	端板	F25L-01-01	2	ABS	
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

First Line

设计日期	名称	F25-300E型膜壳	
审核日期	图号	F25-30-E-00-01	
批准日期	单位	mm	版次 2021