



19	适配器	20000372	2	ABS	
18	密封圈	20000322	4	三元乙丙	17*2.65
17	连接螺栓	20000211	2	304不锈钢	M6*20
16	鞍座	20000003	2~3	塑胶	
15	捆带螺栓	20000200	4~6	304不锈钢	M8*70
14	捆带	20000191	2~3	不锈钢-塑胶	
13	密封圈	20000325	4	三元乙丙	25*2.65
12	保安螺栓	20000205	6	304不锈钢	M6*10
11	管堵	20000078	1	ABS	
10	净水出口	20000080	2	ABS	
9	挡块	20000013 14 15	6	316不锈钢	
8	密封圈	20000320	4	三元乙丙	19*2.65
7	支撑板	20000409	2	铝合金	硬质氧化
6	原浓水口	20000492	2~4	2507不锈钢	
5	挡圈	20000019	2~4	304不锈钢	
4	密封圈	20000326	4~8	三元乙丙	28*2.65
3	密封圈	20000319	4	三元乙丙	90*5.3
2	密封板	20000286	2	ABS	
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

### 技术要求

1. 设计压力8.3MPa(1200PSI)
2. 设计温度66° C (150° F)
3. 最低允许温度-10° C (14° F)
4. 工作介质为PH值3-11的水
5. 请按照说明书正确操作
6. 设计变动不另行通知, 请登录公司网站[www.firstline.com.cn](http://www.firstline.com.cn)

装膜芯数	代号	L (MM)	P (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
1	F401200S-1	1364	1036	600	30.89
2	F401200S-2	2380	2052	1200	39
3	F401200S-3	3396	3068	2200	49
4	F401200S-4	4412	4084	1600x2	61
5	F401200S-5	5428	5100	2300x2	71
6	F401200S-6	6444	6116	2700x2	81

### 哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

<b>First Line</b>	设计日期	名称 F40-1200S型压力容器
	审核日期	
	设计日期	图号 F40-120-S-00-01
	审核日期	
	批准日期	单位 mm