



技术要求

1. 设计压力4.1MPa(600PSI)
2. 设计温度66° C (150° F)
3. 最低允许温度-10° C (14° F)
4. 工作介质为PH值3-11的水
5. 请按照说明书正确操作
6. 设计变动不另行通知, 请登录公司网站www.firstline.com.cn

23	密封圈	20000318	2	三元乙丙	47.5x3.55
22	净水出口	20002270	2	ABS	
21	密封圈	20000314	1	三元乙丙	36.5x3.55
20	胶座	20000002	2-3	硅胶	
19	细带螺栓	20000198	4-6	316 不锈钢	M8*90
18	细带	20000187	2-3	不锈钢-硅胶	
17	管堵	20000073	1	ABS	
16	螺母	20000698	2	ABS	
15	密封圈	20000316	4	三元乙丙	23.6x2.65
14	适配器	20002250	2	ABS	
13	垫片	20000020	2-10	ABS	
12	密封圈	20000314	4	三元乙丙	36.5x3.55
11	止推环	20000418	1	ABS	
10	密封圈	见侧开嘴选型表	4-8	三元乙丙	
9	挡圈	见侧开嘴选型表	2-4	304 不锈钢	
8	侧开嘴	见侧开嘴选型表	2-4	2507 不锈钢	
7	密封圈	20001074	2	三元乙丙	187x7
6	分体密封板	20001809	2	ABS	
5	支撑板	20000399	2	铝合金	硬膜氧化
4	挡块	20000008 9 10	6	316L 不锈钢	
3	弹簧垫片	20000197	6	304 不锈钢	
2	挡块螺栓	20000196	6	304 不锈钢	M8x20
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢管	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

名称	代号	规格	D (MM)	H (MM)	备注
侧开嘴	20000471	1.5"	252	153	
	20000472	2"	252	153	
	20000473	2.5"	256	158	
	20001587	3"	272	164	
密封圈	20000615	1.5"			41.2x3.55
	20000616	2"			53x3.55
	20000617	2.5"			69x3.55
	20000455	3"			82.5x3.55
挡圈	20000383	1.5"			
	20000384	2"			
	20000385	2.5"			
	20000387	3"			

膜壳数量	代号	L (MM)	P (MM)	S (MM)	1.5寸接口膜壳重量 (KG)
1	F8060S-1	1550	1143	580	36
2	F8060S-2	2566	2159	1350	46
3	F8060S-3	3582	3175	2080	56
4	F8060S-4	4598	4191	1600x2	66
5	F8060S-5	5614	5207	2000x2	75
6	F8060S-6	6630	6223	2360x2	84
7	F8060S-7	7646	7239	2860x2	95
8	F8060S-8	8662	8255	3370x2	104

哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

First Line	设计日期	名称 F80-600S型膜壳
	审核日期	
	审核日期	图号 F80-600-S-00-01
	审核日期	
	批准日期	单位 mm